

L4 HL | AKUMULATOROWA LATARKA-CZOŁÓWKA USB

- Wysokiej jakości oświetlenie TRUEVIEW™ - 475 lumenów o szerokostrumieniowej lub wąskiej wiązce światła
- Możliwość ustawienia wiązki światła w pozycji: szeroka, wąska oraz wąska/szeroka - w zależności od wybranego trybu dla zoptymalizowania czasu pracy nawet do 31 godzin
- 4 zaciski montujące do kasku i regulowany pasek z gumowym uchwytem
- Światło można ustawiać w 7 różnych pozycjach, latarka ma także możliwość przechyłu w zakresie 216°, aby zapewnić oświetlenie w najważniejszych punktach
- Połączenie paska można zdjąć i używać jako latarkę ręczną
- Kategoria ochrony IP53 – zabezpieczenie przed kurzem i wodą
- Soczewka odporna na uderzenia i działanie substancji chemicznych
- Wskaźnik naładowania umożliwia szybkie sprawdzenie pozostałej mocy w akumulatorze REDLITHIUM™ USB
- Wygodne ładowanie akumulatora REDLITHIUM™ USB wewnętrznie z gniazda USB poprzez kabel mikro-USB lub gniazdo prądu zmiennego (włącznik gniazdkowy kupowany oddzielnie)
- Wzmocniony opłotek kabel mikro-USB z metalowymi zakończeniami jest odporny na warunki panujące w miejscu pracy
- W zestawie kabel USB



L4 HL-201	
Pojemność akumulatora (Ah)	2.5
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w zestawie	–
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatybilność baterii	Akumulator z wyjściem USB
Typ żarówki	dioda LED
Max. light output Spot_flood-Flood/Spot/Strobe [Lumens]	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Max. run time with L4 B2 battery [h]	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Waga z akumulatorem (kg)	0.2
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933459443

HL-LED | ALKALICZNA LATARKA-CZOŁÓWKA

- Wysokiej jakości oświetlenie TRUEVIEW™ - 300 lumenów
- Wykonany z mikrofibry pasek pochłaniający pot i nadający się do prania
- Bardzo kompaktowe i lekkie urządzenie
- Możliwość 6-pozycyjnego przechylania do regulacji punktu padania światła
- 4 zaciski montujące do kasku
- Ochrona przed uderzeniami, czynnikami pogodowymi i kurzem
- W zestawie 3 baterie AAA



HL-LED	
Typ akumulatora	#No value#
Kompatybilność baterii	Bateria AAA
Typ żarówki	dioda LED
Moc strumienia świetlnego (Lumen)	300 / 150 / 25
Max. run time [h]	3 / 8 / 31
Waga z akumulatorem (kg)	0.1
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933459441


IPL-LED | ALKALICZNA LATARKA DŁUGOPISOWA

- Wysokiej jakości oświetlenie inspekcyjne TRUEVIEW™ - 100 lumenów o zasięgu nawet 30 m
- Obudowa wykonana z aluminium stosowanego do budowy samolotów, które jest odporne na uderzenia i korozję, powierzchnia radełkowa dla wysokiej trwałości
- Kategoria ochrony IP67 zapewnia bezpieczeństwo przy zanurzeniu w wodzie do głębokości 1 m i ochronę przed kurzem
- Posiada ochronną gumową nakładkę, która służy do trzymania latarki w zębach przy okazjonalnym używaniu jej bez użycia rąk
- Zdejmowany klips do przypięcia do kieszeni
- Włącznik/wyłącznik oraz włącznik chwilowy
- W zestawie 2 baterie AAA



IPL-LED	
Typ akumulatora	#No value#
Kompatybilność baterii	Bateria AAA
Typ żarówki	dioda LED
Moc strumienia świetlnego (Lumen)	100
Max. run time [h]	3.5
Waga bez akumulatora (kg)	0.04
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933459440

LAMPY M12™



	Napięcie (V)	Typ akumulatora	System	Kompatybilność baterii	Typ żarówki	Numer Artykułu
1. M12 TLED-0	12	Li-ion	M12	Akum. Milwaukee® M12™	dioda LED	4932430360
2. M12 MLED-0	12	Li-ion	M12	Akum. Milwaukee® M12™	dioda LED	4933451899
3. M12 LL-0	12	Li-ion	M12	Akum. Milwaukee® M12™	dioda LED	4932430562
4. M12 SL-0	12	Li-ion	M12	Akum. Milwaukee® M12™	dioda LED	4932430178
5. M12 UHL-0	12	Li-ion	M12	Akum. Milwaukee® M12™	dioda LED	4933459432
6. M12 SLED-0	12	Li-ion	M12	Akum. Milwaukee® M12™	dioda LED	4933451261
7. M12 AL-0	12	Li-ion	M12	Akum. Milwaukee® M12™	dioda LED	4933451394

LAMPY M18



	Napięcie (AC) (V)	Napięcie (DC) (V)	Typ akumulatora	System	Kompatybilność baterii	Typ żarówki	Numer Artykułu
1. M18 TLED-0	–	18	Li-ion	M18	Akum. Milwaukee® M18™	dioda LED	4932430361
2. M18 LL-0	–	18	Li-ion	M18	Akum. Milwaukee® M18™	dioda LED	4932430563
3. M18 IL-0	–	18	Li-ion	M18	Akum. Milwaukee® M18™	dioda LED	4932430564
4. M18 SLED-0	–	18	Li-ion	M18	Akum. Milwaukee® M18™	dioda LED	4933459159
5. M18 AL-0	–	18	Li-ion	M18	Akum. Milwaukee® M18™	dioda LED	4932430392
6. M18 HAL-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Akum. Milwaukee® M18™	dioda LED	4933451262
7. M18 PAL-0	–	18	Li-ion	M18	Akum. Milwaukee® M18™	dioda LED	4933464105
8. M18 SAL-0	–	18	Li-ion	M18	Akum. Milwaukee® M18™	dioda LED	4933451246
M18 SAL-502B	–	18	Li-ion	M18	Akum. Milwaukee® M18™	dioda LED	4933451896
9. M18 HSAL-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Akum. Milwaukee® M18™	dioda LED	4933451392
M18 HSAL-502B	220 - 240	18	Li-ion	M18	Akum. Milwaukee® M18™	dioda LED	4933451898
10. M18 ONERSAL-0	–	18	Li-ion	M18	Akum. Milwaukee® M18™	dioda LED	4933459431
11. M18 SLSP-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Akum. Milwaukee® M18™	dioda LED	4933451514
12. M18 ONESLSP-0	220 - 240	18	Li-ion	M18	Akum. Milwaukee® M18™	dioda LED	4933459155
13. M18 ONESLDP-0	100 - 240	18	Li-ion	M18	Akum. Milwaukee® M18™	dioda LED	4933459160

LAMPY M28



	Napięcie (AC) (V)	Napięcie (DC) (V)	Typ akumulatora	System	Kompatybilność baterii	Typ żarówki	Numer Artykułu
1. M28 WL-0	–	28	Li-ion	M28	Akum. Milwaukee® M28™	Xeon	4932352526
2. L4 FL-201	–	4	Li-ion	REDLITHIUM™ USB	Akumulator z wyjściem USB	dioda LED	4933459442
3. L4 HL-201	–	4	Li-ion	REDLITHIUM™ USB	Akumulator z wyjściem USB	dioda LED	4933459443
4. L4 MLED-201	–	4	Li-ion	REDLITHIUM™ USB	Akumulator z wyjściem USB	dioda LED	4933459444
5. IPL-LED	–	3.0	#No value#	#No value#	Bateria AAA	dioda LED	4933459440
6. HL-LED	–	4.5	#No value#	#No value#	Bateria AAA	dioda LED	4933459441
7. HOBAL 7000	90 - 277	–	–	#No value#	Akum. Milwaukee® M18™	dioda LED	