

M18 SLSP | M18™ LAMPA STREFOWA LED

- Wysokowydajne oświetlenie TRUEVIEW™
- Uniwersalne źródło światła
- Elektroniczne sterowanie w zakresie 180° - 360° zapewniające oświetlenie największych obszarów
- Wysokowydajne diody LED , 3 tryby świecenia , do 4400 lumenów
- Dowolny system podwieszenia, przy pomocy haku lub uchwytu do mocowania na rurze, kontowniku
- Podójny system zasilanie, przy pomocy akumulatora M18™ REDLITHIUM-ION™ lub kabla 2.5 m
- Do 8 godzin pracy w najslabszym trybie swiecenia na akumulatorze M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah
- Wzmocniona obudowa i soczewka zabezpieczona przez czynnikiami występującymi na budowie
- Certyfikat IP54 potwierdza ochronę przed kurzem i zachłapaniami
- Gumowany uchwyt dla łatwiejszego przenoszenia
- Kabel zabezpieczający



	M18 SLSP-0
Napięcie (AC) (V)	220 - 240
Napięcie (DC) (V)	18
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	–
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie	–
System	M18
Kompatybilność baterii	Wszystkie akumulatory Milwaukee® M18™
Typ żarówki	dioda LED
Moc strumienia świetlnego (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Maks. czas działania przy aku. 5.0 (Ah)	2 / 4 / 8 / -
Waga z akumulatorem (kg)	5.4
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933451514

HOBL 7000 | LAMPA PODWIESZANA

- Wysokiej jakości oświetlenie TRUEVIEW™ - 7700 lumenów równomiernego światła dla dostarczenia lepszego światła w miejscu pracy (110 lumenów/ wat)
- Odporne na uderzenia poliwęglanowe soczewki znoszą upadek nawet z wysokości 2,7 m
- Wbudowane zaciski kablowe obsługują napięcie 90-277 V, co umożliwia szeregowe podłączenie dużej liczby punktów oświetlenia
- System prowadzenia przewodu współpracuje nawet z przewodem H07RNF 3x2,5 mm²
- Sprężynowe zatrzymanie przewodu umożliwia łatwą regulację wysokości instalacji przy użyciu kabla stalowego o długości 1,2 m
- 4-metrowy kabel zasilający prądu zmiennego umożliwia pracę zaraz po rozpakowaniu
- Stożkowa konstrukcja i mała obudowa umożliwiają łatwe przechowywanie i układanie nawet trzech urządzeń jedno na drugim



	HOBL 7000
Napięcie (AC) (V)	90 - 277
Typ żarówki	dioda LED
Waga (kg)	3.7
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933464126

M18 HSAL | M18™ LAMPA STOJĄCA LED Z ŁADOWARKĄ

- WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLENIE TRUEVIEW™ łączy w sobie najbardziej zaawansowaną technologię LED, wszechstronne wzornictwo i baterie REDLITHIUM-ION™, które zapewnią naszym rzemieślnikom większą produktywność, gdy mierzą się z wyzwaniami dnia. Każda latarka TRUEVIEW™ jest w pełni regulowana, oraz bardziej wytrzymała na uszkodzenia niż inne tego typu produkty na rynku.
- Dwanaście wysokowydajnych diod LED I 3 poziomy ustawień dostarczają strumień światła 3000 lumenów w trybie "high", który jest jaśniejszy niż halogen 500 wat
- Odporne na uderzenia, 3 regulowane głowice z soczewką z bardzo trwałego poliwęglanu, może być obracana o 180° pionowo i obracana o 240° poziomo
- Zintegrowany z ładowarką I systemem M18™
- Podwójne zasilanie, w systemie M18™ akumulatorem REDLITHIUM-ION™ lub sieciowe przy pomocy 2,5 metrowego kabla
- Ochronna osłona zabezpiecza głowicę i soczewkę, kiedy oświetlenie jest złożone do przechowywania lub transportu
- Wysuwany trzonek sięgający od 1,1 m do powyżej 2,15m aby oświetlać obszar roboczy od samej góry bez rzucania cieni



	M18 HSAL-0	M18 HSAL-502B
Napięcie (AC) (V)	220 - 240	220 - 240
Napięcie (DC) (V)	18	18
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	–	5.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w zestawie	–	100 min
System	M18	M18
Kompatybilność baterii	Wszystkie akumulatory Milwaukee® M18™	Wszystkie akumulatory Milwaukee® M18™
Typ żarówki	dioda LED	dioda LED
Moc strumienia świetlnego (Lumen)	3000 / 1700 / 900 / -	3000 / 1700 / 900 / -
Maks. czas działania przy aku. 5.0 (Ah)	2.25 / 4.25 / 8 / -	2.25 / 4.25 / 8 / -
Waga z akumulatorem (kg)	–	8.5
Opakowanie	–	Torba
Numer Artykułu	4933451392	4933451898

M18 ONERSAL

M18™ ONE-KEY™ LAMPA STOJĄCA LED

- Możliwość dostosowania odpowiedniego czasu pracy i mocy oświetlenia w zakresie 0-5400 lumenów
- Dzięki technologii ONE-KEY™ możliwość kontroli urządzenia z odległości do 30 m
- IP67 ochrona przed ciężkimi warunkami pogodowymi (deszczem, śniegiem, zapyleniem)
- Wzmocniona konstrukcja nóg z 3 niezależnymi podporami w celu zwiększenia stabilności
- Wzmocniona obudowa odporna na uderzenia I inne warunki panujące na budowie
- Technologia TRUEVIEW™ zapewnia optymalną barwę światła I idealne odwzwierciedlenie kolorów
- Miejsce na 2 akumulatory , w celu wydłużenia czasu pracy
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie od 0.5 m do 1.65 m
- Po złożeniu, jedynie 55 cm

	M18 ONERSAL-0
Pojemność akumulatora (Ah)	–
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie	–
System	M18
Kompatybilność baterii	Wszystkie akumulatory Milwaukee® M18™
Typ żarówki	dioda LED
Moc strumienia świetlnego (Lumen)	5400/3000/1550/-
Max. run time with M18 B9 battery [h]	7/12.5/26/-
Waga z akumulatorem (kg)	9.1
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933459431



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Technologia ONE-KEY™ umożliwia pełną kontrolę



Możliwość regulacji wysokości w zakresie od 0.5 m do 1.65 m



Miejsce na 2 akumulatory , w celu wydłużenia czasu pracy

M18 SAL | M18™ LAMPA STOJĄCA LED

- Wysokowydajne oświetlenie TRUEVIEW™
- Dwanaście wysokowydajnych diod LED dostarcza strumień światła 2000 lumenów w trybie "high", który jest jaśniejszy niż halogen 250 wat
- Odporna na uderzenia, regulowana głowica z soczewką z bardzo trwałego poliwęglanu, może być obracana o 230° pionowo i obracana o 240° poziomo
- Ochronna osłona zabezpiecza głowicę i soczewkę, kiedy oświetlenie jest złożone do przechowywania lub transportu
- Wysuwany trzonek sięgający od 1,1 m do powyżej 2,2 m, aby oświetlać obszar roboczy od samej góry bez rzucania cieni
- IP54 – ochrona przed kurzem i zachłapaniem wodą
- Niewielkie rozmiary z nisko położonym środkiem ciężkości i wzmocnionymi nylonowymi nogami odpornymi na uderzenia, które chronią przed trudnymi warunkami pracy
- Uchwyt do noszenia w dwóch położeniach zapewniają łatwy transport jedną ręką: waga jest równomiernie rozłożona po skompresowaniu
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii – lampka miga, kiedy poziom jest niski



	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Napięcie (V)	18	18
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	–	5.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w zestawie	–	100 min
System	M18	M18
Kompatybilność baterii	Akum. Milwaukee® M18™	Akum. Milwaukee® M18™
Typ żarówki	dioda LED	dioda LED
Moc strumienia świetlnego (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Maks. czas działania przy aku. 5.0 (Ah)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Waga z akumulatorem (kg)	–	7.3
Opakowanie	–	Torba
Numer Artykułu	4933451246	4933451896