

**M12 SLED | M12™ REFLEKTOR LED**

- WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLENIE TRUEVIEW™
- Zasięg wiązki nawet o 35% dłuższy niż u konkurencji – sięgająca 650 m wiązka intensywnego, bardzo skupionego światła o strumieniu 750 lumenów w trybie High i 350 lumenów w trybie Low
- Szczególnie przydatna do identyfikacji z dużej odległości
- Metalowa obudowa i soczewka z poliwęglanu, odporna na uderzenia, z gumową zaślepką z uszczelką, która chroni przed wilgocią i trudnymi warunkami w miejscu pracy
- Reflektor zaprojektowany przez Milwaukee® wytwarza wiązkę o wąskim centrum z szerokim obrzeżem wiązki
- Ergonomiczny uchwyt z gumową osłonką dla większego komfortu pracy
- Stojak pod kątem 45° z gumową osłonką do kierowania wiązki w górę w czasie długotrwałego użytkowania, kiedy lampa działa na akumulatorze
- Do 8 godzin pracy dzięki akumulatorowi M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0Ah
- Dwufunkcyjny przełącznik pozwala użyć oświetlenia przez chwilę lub zablokować je
- Wskaźnik stanu akumulatora wyświetla jego status
- Smycz na nadgarstek pozwala bezpiecznie i wygodnie trzymać oświetlenie
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™


**M12**

| M12 SLED-0                         |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Pojemność akumulatora (Ah)         | –                     |
| Ilość akumulatorów                 | 0                     |
| Ładowarka w zestawie               | –                     |
| System                             | M12                   |
| Kompatybilność baterii             | Akum. Milwaukee® M12™ |
| Typ żarówki                        | dioda LED             |
| Moc strumienia świetlnego (Lumen)  | 750 / - / 400 / 750   |
| Maks. czas pracy z aku. M12 B4 (h) | 4 / - / 8 / 8         |
| Odległość wiązki (m)               | 650                   |
| Waga z akumulatorem (kg)           | 0.8                   |
| Opakowanie                         | Blister               |
| Numer Artykułu                     | 4933451261            |

**M12 UHL | M12™ LAMPA PODWIESZANA LED**

- Technologia TRUEVIEW™ pozwala na osiągnięcie optymalnej barwy i temperatury światła w celu jak najlepszego odwzorowania kolorów i detali
- Dwa ustawienia mocy światła, wysoki - 1350 lumenów oraz niski - 600 lumenów
- Z akumulatorem M12™ 4.0 Ah do 4 godz. pracy w trybie mocnego świecenia oraz 8 godz. w niskim trybie
- Rozsuwana obudowa pozwala na montaż na szerokości ok 119 cm - 196cm.
- Możliwość regulacji kąta świecenia lampy oraz używanie bez uchwytu mocującego
- Gumowany uchwyt dla poprawienia uchwytu
- Milwaukee® FINISHGUARD™ obudowane haki montażowe zabezpieczają powierzchnię, do której przymocowana jest lampa
- Dodatkowy hak zintegrowany z lampą pozwala na niezależne podwieszenie, bez konieczności korzystania z uchwytu
- Uchwyt lampy zbudowany na bazie ramy aluminiowej, lekki i wytrzymały
- Soczewka lampy wykonana z materiału odpornego na uderzenia oraz chemie warsztatową
- IP54 - ochrona przed kurzem i zachlapaniem
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi


**M12**

| M12 UHL-0                          |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Pojemność akumulatora (Ah)         | –                     |
| Ilość akumulatorów                 | 0                     |
| Ładowarka w zestawie               | –                     |
| System                             | M12                   |
| Kompatybilność baterii             | Akum. Milwaukee® M12™ |
| Typ żarówki                        | dioda LED             |
| Moc strumienia świetlnego (Lumen)  | 1350/-/600/-          |
| Maks. czas pracy z aku. M12 B4 (h) | 4/-/8/-               |
| Waga z akumulatorem (kg)           | 1.1                   |
| Opakowanie                         | –                     |
| Numer Artykułu                     | 4933459432            |

**M18 IL | M18™ LAMPA PRZENOŚNA LED**

- WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLENIE TRUEVIEW™
- Lampa zawierająca trzy diody świecące, z 2 nastawami światła, dostarcza 300 lm przy nastawie wysokiej i 130 lm przy nastawie niskiej
- Głowica obracająca się o 45° do przodu i do tyłu daje zasięg 180°
- 2 regulowane metalowe haczyki do zawieszania w pozycji pionowej i poziomej
- Dzięki niewielkim rozmiarom działa w miejscach, gdzie nie mieszczą się inne lampy
- Zabezpieczona przed rozbryzganiami wody pod wszystkimi kątami (IP24)
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™


**M18**

| M18 IL-0                                |                       |
|---|-----------------------|
| Pojemność akumulatora (Ah)              | –                     |
| Ilość akumulatorów                      | 0                     |
| Ładowarka w zestawie                    | –                     |
| System                                  | M18                   |
| Kompatybilność baterii                  | Akum. Milwaukee® M18™ |
| Typ żarówki                             | dioda LED             |
| Moc strumienia świetlnego (Lumen)       | 300 / - / 130 / -     |
| Maks. czas działania przy aku. 5.0 (Ah) | 17 / - / 36 / -       |
| Waga z akumulatorem (kg)                | 1.2                   |
| Opakowanie                              | –                     |
| Numer Artykułu                          | 4932430564            |

**M12 SL | M12™ LATARKA KIESZONKOWA LED**

- WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLENIE TRUEVIEW™
- Mocna konstrukcja z trzema diodami LED daje 220 lumenów
- Dodatkowy hak pozwala na zamocowanie urządzenia w dowolnym miejscu
- Kompaktowy kształt - pracuje w miejscach gdzie inne latarki nie mogą
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™


**M12**

| M12 SL-0                           |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Pojemność akumulatora (Ah)         | –                     |
| Ilość akumulatorów                 | 0                     |
| Ładowarka w zestawie               | –                     |
| System                             | M12                   |
| Kompatybilność baterii             | Akum. Milwaukee® M12™ |
| Typ żarówki                        | dioda LED             |
| Moc strumienia świetlnego (Lumen)  | 220 / - / - / -       |
| Maks. czas pracy z aku. M12 B4 (h) | 11 / - / - / -        |
| Waga z akumulatorem (kg)           | 0.5                   |
| Opakowanie                         | –                     |
| Numer Artykułu                     | 4932430178            |

**M18 LL | M18™ LAMPA LED**

- Wysokowydajne oświetlenie TRUEVIEW™
- Wiązka regulowana w zakresie 180-360° - uniwersalna konstrukcja umożliwia użytkownikowi wybór oświetlenia przestrzennego lub roboczego
- Najlepsze osiągi w swojej klasie - nierówny strumień świetlny 700 lumenów, przeznaczony do oświetlania dużych obszarów
- Potężna ładowarka z portem USB ładuje tablety, smartfony, odtwarzacze MP3 i inne urządzenia elektroniczne
- Wytrzymałość w miejscu pracy - mocna konstrukcja z odporną na uderzenia soczewką wytrzymałą trudne warunki w miejscu pracy
- 4 ustawienia światła dostarczają: 700 lm przy nastawie wysokiej i ostrzegawczej (100%), 350 lm przy średniej (50%), 70 lm przy niskiej (10%)
- 2 haczyki do zawieszania
- Zabezpieczona przed rozbryzganiami wody pod wszystkimi kątami (IP24)
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™


**M18**

| M18 LL-0                                |                       |
|---|-----------------------|
| Pojemność akumulatora (Ah)              | –                     |
| Ilość akumulatorów                      | 0                     |
| Ładowarka w zestawie                    | –                     |
| System                                  | M18                   |
| Kompatybilność baterii                  | Akum. Milwaukee® M18™ |
| Typ żarówki                             | dioda LED             |
| Moc strumienia świetlnego (Lumen)       | 700 / 350 / 70 / 700  |
| Maks. czas działania przy aku. 5.0 (Ah) | 10 / 20 / 100 / 16    |
| Odległość wiązki (m)                    | 29                    |
| Waga z akumulatorem (kg)                | 1.4                   |
| Opakowanie                              | –                     |
| Numer Artykułu                          | 4932430563            |

**M12 LL | M12™ LAMPA LED**

- WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLENIE TRUEVIEW™
- Wiązka regulowana w zakresie 180°-360° - uniwersalna konstrukcja umożliwia użytkownikowi wybór oświetlenia przestrzennego lub roboczego
- Najlepsze osiągi w swojej klasie - nierówny strumień świetlny 400+ lumenów, przeznaczony do oświetlania dużych obszarów
- Ładowarka z portem USB 2.1A ładuje tablety, smartfony, odtwarzacze MP3 i inne urządzenia elektroniczne
- Wytrzymałość w miejscu pracy - mocna konstrukcja z odporną na uderzenia soczewką, wytrzymałą trudne warunki w miejscu pracy
- 2 haki do podwieszenia
- IP24 ochrona przed kurzem i zachlapaniem
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™


**M12**

| M12 LL-0                           |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Pojemność akumulatora (Ah)         | –                     |
| Ilość akumulatorów                 | 0                     |
| Ładowarka w zestawie               | –                     |
| System                             | M12                   |
| Kompatybilność baterii             | Akum. Milwaukee® M12™ |
| Typ żarówki                        | dioda LED             |
| Moc strumienia świetlnego (Lumen)  | 400 / 200 / 40 / 400  |
| Maks. czas pracy z aku. M12 B4 (h) | 8 / 15 / 67 / 16      |
| Odległość wiązki (m)               | 23                    |
| Waga z akumulatorem (kg)           | 0.9                   |
| Opakowanie                         | –                     |
| Numer Artykułu                     | 4932430562            |