

HSSGS 8.00 x 79 - 5 pcs | Wiertła do metalu HSS-G, krótkie - DIN 1897 - opakowanie po 5 i 10 szt.



- Jakość wiertła: Wysokiej jakości stal szybkotnąca.
- Geometria końcówki Dwuścinowa DIN 1412 C.
- Kąt wierzchołkowy: 118°. Tolerancja: h8.
- Kąt pochylenia linii śrubowej / rowka: Rowek typu N i kąt normalny 20-30°.
- Prawoskrętna krawędź skrawająca. Powierzchnia / kolor: Błyszczący srebrny.
- Wytrzymuje duże obciążenie na ostrze wiertła dzięki małej długości całkowitej.

Ø (mm)	8.0
Długość całkowita (mm)	79
Długość robocza (mm)	37
Ilość w op.	5
Numer Artykułu	4932352218
Wyposażenie standardowe	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R