

# M18 ONEPD

## ONE-KEY™ FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

- o M18 FPD, ale z technologią ONE-KEY™
- o Połączenie przez Bluetooth® z aplikacją Milwaukee® ONE KEY™
- o Kompletnie dostosowywanie narzędzia za pomocą aplikacji ONE-KEY™ pozwala dopasować narzędzie do Twoich potrzeb
- o Kontroluj prędkość, moment obrotowy, prędkości początkowe i końcowe, funkcje anty-odrutu i diody LED
- o Konfiguruj do dowolnego zastosowania, wybierając optymalne ustawienie narzędzia, aby dokładnie była powtarzalna
- o Programuj / zapisuj profile, co zapewni niezrównaną kontrolę
- o Wybierz z gamy profili zastosowań lub szybko twórz własne, aby uzyskać doskonałe wyniki za każdym pociągnięciem spustu
- o Zapisz maksymalnie 4 ustawienia niestandardowe w pamięci narzędzia, abyś mógł łatwo je wybrać na stanowisku pracy
- o Aplikacja ONE-KEY™ dostarcza również funkcję spisu zapasów dla kompletnego zarządzania całą flotą Twoich narzędzi / sprzętu
- o Więcej mocy – niezrównany moment obrotowy 135 Nm
- o Większa prędkość – aż do 2000 obr./min
- o Elektroniczne sprzęgło z 13 ustawieniami momentu obrotowego
- o Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™

	M18 ONEPD-0X	M18 ONEPD-502X
Pojemność akumulatora (Ah)	–	5.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w zestawie	–	59 min
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0 - 550	0 - 550
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0 - 2000	0 - 2000
Uchwyt (mm)	13	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	45	45
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13	13
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Maks. moment obrotowy (Nm)	135	135
Waga z akumulatorem (kg)	–	2.5
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4933451910	4933451147



## ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Kompletnie dostosowywanie narzędzia poprzez aplikację ONE-KEY™



Zapisywanie profili dla powtarzalnej dokładności typowej dla danej aplikacji



Zarządzanie flotą poprzez kontrolę stanów magazynowych

## M18 FPD | M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

- o Więcej mocy – niezrównany moment obrotowy 135 Nm
- o Większa prędkość – aż do 2000 obr./min
- o Mniejszy rozmiar – długość tylko 197 mm
- o Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika i do 60% większą siłę
- o Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
- o Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
- o Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- o Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- o Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej
- o Odwracalny klips do paska w całości wykonany z metalu, dla szybkiego i łatwego powieszenia narzędzia
- o Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™



## M18 FUEL™

	M18 FPD-0X	M18 FPD-502X
Pojemność akumulatora (Ah)	–	5.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w zestawie	–	59 min
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0 - 550	0 - 550
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0 - 2000	0 - 2000
Uchwyt (mm)	13	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	45	65
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13	16
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13	13
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Maks. moment obrotowy (Nm)	135	135
Waga z akumulatorem (kg)	–	2.5
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4933451446	4933451061

## HD18 PD | M18™ HEAVY DUTY WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

- o 4-biegowy silnik Milwaukee® zapewnia 85 Nm statycznego momentu obrotowego, idealny do najcięższych zastosowań
- o REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- o Skrzynka przekładniowa wykonana w całości z metalu
- o Uchwyt 13 mm Heavy Duty wykonany w całości z metalu daje optymalne trzymanie wiertła
- o Mechanizm udarowy daje 28 000 uder./min dla efektywnego wiercenia
- o 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę dla użytkownika
- o 3-pozycyjny selektor pozwala użytkownikowi szybko i łatwo przełączać między funkcjami: udar, wiercenie i wkręcanie
- o Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- o Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- o Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
- o Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™



	HD18 PD-0	
Pojemność akumulatora (Ah)	–	–
Ilość akumulatorów	0	0
Ładowarka w zestawie	–	–
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0 - 450	0 - 450
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0 - 1800	0 - 1800
Uchwyt (mm)	13	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	55	55
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	16	16
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	28,000	28,000
Maks. moment obrotowy (Nm)	85	85
Waga z akumulatorem (kg)	2.5	2.5
Opakowanie	–	–
Numer Artykułu	4933446925	4933446925

## M18 BLPD | M18™ KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

- o Najbardziej kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa w swojej klasie, ma tylko 187 mm długości
- o Do 50% wyższa skuteczność i do 2x większa żywotność silnika
- o Moment obrotowy 60 Nm
- o REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- o Całkowicie metalowa obudowa przekładni i metalowy uchwyt 13 mm
- o Zoptymalizowana prędkość do szybkiego wiercenia i mocowania (0 - 450 / 0 - 1800 obr./min)
- o Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- o 3-pozycyjny selektor pozwala użytkownikowi szybko i łatwo przełączać między funkcjami: udar, wiercenie i wkręcanie
- o Indywidualne monitorowanie cel optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- o Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™



	M18 BLPD-0	M18 BLPD-202C	M18 BLPD-502C
Pojemność akumulatora (Ah)	–	2.0	5.0
Ilość akumulatorów	0	2	2
Ładowarka w zestawie	–	40 min	100 min
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Uchwyt (mm)	13	13	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38	38	38
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13	13	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	16	16	16
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Maks. moment obrotowy (Nm)	60	50	60
Waga z akumulatorem (kg)	–	1.8	2.1
Opakowanie	–	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4933448446	4933448447	4933448472

## M18 BPD | M18™ KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

- o Długość tylko 198 mm, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
- o Wysokowydajny 4-biegowy silnik Milwaukee® daje maksymalną siłę, przy stosunkowo niskiej wadze
- o REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- o Skrzynka przekładniowa, wykonana w całości z metalu daje maksymalne osiągi i trwałość
- o Metalowy uchwyt 13 mm umożliwia szybką zmianę bitów i optymalne trzymanie wiertła
- o 18-pozycyjna regulacja momentu obrotowego plus dodatkowe wiercenie zapewniają elastyczność
- o 3 pozycyjny selektor pozwala użytkownikowi szybko i łatwo przełączać między funkcjami: udar, wiercenie i wkręcanie
- o Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia
- o Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe



	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Pojemność akumulatora (Ah)	–	2.0	4.0
Ilość akumulatorów	0	2	2
Ładowarka w zestawie	–	40 min	80 min
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Uchwyt (mm)	13	13	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38	38	38
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13	13	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	16	16	16
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Maks. moment obrotowy (Nm)	50	50	60
Waga z akumulatorem (kg)	–	1.9	2.1
Opakowanie	–	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4933443500	4933443515	4933443520