



M28 CHPX | M28 FUEL™ WYSOKOWYDAJNY MŁOT TYPU KOMBI SDS-PLUS

- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee®
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
- Mocny silnik zapewnia parametry, jak w przypadku elektronarzędzia z zasilaniem przewodowym
- Najmocniej uderzający młot bezprzewodowy SDS w swojej klasie. Mocny mechanizm młota: dostarcza energię uderu 4.1 J przy małych drganiach 8.1 m/s² dzięki nowemu systemowi antywibracyjnemu z podwójną szyną*
- Obudowa przekładni wykonana w całości z metalu
- 4 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót i Variolock
- Wymiana narzędzia dzięki zastosowaniu systemu FIXTEC
- Indywidualne monitorowanie cel
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- Kompatybilna z odsysaczem M18-28 CPDEX



M28 FUEL

| | M28 CHPX-0X | M28 CHPX-502X |
|---|-------------|---------------|
| Pojemność akumulatora (Ah) | – | 5.0 |
| Ilość akumulatorów | 0 | 2 |
| Ładowarka w zestawie | – | 90 min |
| Uchwyt narzędzia | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Energia uderu (EPTA) (J) | 4.1 | 4.1 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 | 30 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 |
| Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 28 | 28 |
| Maks. częstotliwość uderu (ud./min) | 0 - 5000 | 0 - 5000 |
| Poziom wibracji przy wierc. (m/s ²) | 8.1 | 8.1 |
| Poziom wibracji przy dławowaniu (m/s ²) | 8.1 | 8.1 |
| Waga z akumulatorem (kg) | – | 4.7 |
| Opakowanie | Walizka | Walizka |
| Numer Artykułu | 4933451029 | 4933451025 |

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY ODSYSACZ

- Przeznaczony do skutecznego odbierania pyłu, działa automatycznie zgodnie z wyłącznikiem spustowym zał./wyl.
- Filtr HEPA jest powszechnie uważany za jedyny w swoim rodzaju filtr, który wychwytuje cząstki wszelkich rozmiarów ze skutecznością 99,75%
- Duży pojemnik na pył
- Aluminiową rurkę odsysania pyłu można regulować i dopasowywać stosownie do wielkości końcówki narzędziowej przy maks. długości 16 mm i głębokości 90 mm
- Kompatybilny z M18 CHPX i M28 CHPX
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™



M28 FUEL

| | M18-28 CPDEX-0 |
|--------------------------------|----------------|
| Pojemność akumulatora (Ah) | – |
| Ilość akumulatorów | 0 |
| Ładowarka w zestawie | – |
| Maks. średnica wiertła (mm) | 16 |
| Maks. głębokość wiercenia (mm) | 90 |
| Max. długość wiertła (mm) | 160 |
| Długość skoku (mm) | 100 |
| Waga bez akumulatora (kg) | 1.6 |
| Opakowanie | – |
| Numer Artykułu | 4933446810 |

M28 CHPXDE | M28 FUEL™ HEAVY DUTY MŁOT TYPU KOMBI SDS-PLUS Z ZALECANYM ODSYSACZEM

- M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty młot typu kombi SDS-plus
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty odsysacz

M28 FUEL

| | M28 CHPXDE-502C |
|----------------------------|-----------------|
| Pojemność akumulatora (Ah) | 5.0 |
| Ilość akumulatorów | 2 |
| Ładowarka w zestawie | 90 min |
| Opakowanie | Walizka |
| Numer Artykułu | 4933448015 |

