

## HSSR 7.5 x 109 - 10 pcs | Wiertła do metalu HSS, walcowane - DIN 338 - opakowanie po 5 i 10 szt.



- Wiertła do metalu ze stali szybkotnącej walcowanej, produkowane zgodnie z DIN 338.
- Powłoka tlenkowa umożliwia szybkie usuwanie opiłków. Ostrze skrawające o kącie 118° ze zwykłą końcówką.
- Normalny kąt rowka typu N.
- Nadają się do wiercenia w stali, żeliwie, materiałach stopowych i niestopowych do 800 N/mm<sup>2</sup>.
- Kolor: czarny.

Ø (mm) 7.5

Długość całkowita (mm) 109

Długość robocza (mm) 69

Ilość w op. 10

Numer Artykułu 4932363509

Wposażenie standardowe BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R