

## HSSGL 2.00 x 85 - 10 pc | Wiertła do metalu HSS-G, długie - DIN 340 / opakowanie po 5 i 10 szt.



- Jakość wiertła: Stal szybko tnąca wysokojakościowa.
- Geometria końcówki: Końcówka dwuścinowa DIN 1412 C.
- Prawoskrętna krawędź cięcia. Powierzchnia / Kolor: Poleryzowane/srebrny.
- Końcówka wiertła ukształtowana zgodnie z DIN 1412 C o kącie wierzchołkowym 135° zapewnia lepsze centrowanie. Redukuje ślizganie dla wydajnej pracy na powierzchniach nieregularnych.
- Najbardziej nadają się do wiercenia głębokich otworów lub profili zamkniętych.
- Nadają się do wiercenia blachy stalowej, w materiałach stopowych i niestopowych do 900 N/mm<sup>2</sup>.

Ø (mm) 2.0

Długość całkowita (mm) 85

Długość robocza (mm) 56

Ilość w op. 10

Numer Artykułu 4932430328

Wyposażenie standardowe BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R