




SYMBOL: **4933446049** PRODUCENT: **Milwaukee** EAN: **4002395004676**



M12 CH-402X - Subkompaktowy młot montażowy SDS-Plus 12 V, 4.0 Ah, FUEL, w walizce, z 2 akumulatorami i ładowarką, 4933446049

• Pierwszy, bezszczotkowy, kompaktowy młot montażowy w branży o energii uderu 1.1 J (EPTA), zapewniający 0-6575ud./min oraz 0-900obr./min.

 **GWARANCJA: GWARANCJA ROZSZERZONA 3 LATA**
(WYMAGANA REJESTRACJA W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU)



~~2 119,00 zł~~ **-10%**

1 907,10 zł (netto)

(2 345,73 zł brutto)

PayU  

Link do produktu

> <https://imilwauke.pl/pl/17982-m12-ch-402x-subkompaktowy-mlot-montazowy-sds-plus-12-v-40-ah-fuel-w...>



OPIS

Poziom wibracji wierceniu: 4,4 m/s²

Poziom natężenia hałasu: 95,5 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego: 84,5 dB(A)

Bezsztotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 3x dłuższą żywotność silnika i do 2x większą moc

Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem

Szyjka przekładni 43 mm - kompatybilna z odsysaczem M12 DE

Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™

CECHY

Symbol	M12CH-402X
Waga [kg]	1.90
Uchwyt	SDS-Plus
Częstość uderu [ud/min]	0-6575
Energia uderu	1.10
Ilość akumulatorów	2
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie akumulatora [V]	12
Średnica wiercenia w betonie	13.00
Średnica wiercenia w drewnie	13.00
Średnica wiercenia w metalu	10.00
Obroty [obr/min]	0-900

