



SYMBOL: **4933464616** PRODUCENT: **Milwaukee** EAN: **4058546225612**



**M12 FIWF12-422X - Klucz udarowy subkompaktowy 1/2", 339Nm, 12V, 2.0 i 6.0 Ah w walizce z 2 akumulatorami i ładowarką, 4933464616**

**UWAGA: Produkt wycofany ze sprzedaży przez producenta. Brak sugerowanych zamienników.**

Subkompaktowy klucz udarowy z maksymalnym momentem obrotowym do 339 Nm.

**GWARANCJA: GWARANCJA ROZSZERZONA 3 LATA**  
**(WYMAGANA REJESTRACJA W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU)**



Link do produktu

> <https://imilwauke.pl/pl/20149-m12-fiwf12-422x-klucz-udarowy-subkompaktowy-12-339nm-12v-20-i-60-ah...>



#### OPIS

- Napięcie: 12 V
- Maks. moment obrotowy: 339 Nm
- Częst. udaru: 1100/2100/3200 ud./min
- Prędkość bez obciążenia: 1200/1800/2700/2700 obr./min
- Maks średnica śruby: M16
- Uchwyt narzędzia: 1/2" kwadratowy
- Typ akumulatora: Li-ion
- Ilość akumulatorów: 2
- Pojemność akumulatora: 2.0 i 6.0 Ah
- Ładowarka w zestawie: 80 min
- Waga z akumulatorem: 1,1 kg
- Zmierzony poziom natężenia hałasu: 107,82 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 96,69 dB(A)

- Zwiększona moc, zwiększona kontrola, zmniejszony rozmiar narzędzia.
- Maksymalny moment obrotowy aż do 339 Nm.
- Uchwyt 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym zapewnia szybką i łatwą wymianę nasadek.
- Bezszołkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® dostarcza więcej mocy w bardziej kompaktowych rozmiarach.
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu.
- Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy i lepszej elektronice.
- Wbudowana elektronika monitoruje poszczególne ogniwa, aby zoptymalizować czas pracy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem.
- Całkowita długość urządzenia 124,5 mm umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach.
- 4 tryby systemu DRIVE CONTROL z trybem automatycznego wyłączania zapewniają precyzyjną kontrolę pracy.
- Oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED.
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™.
- Dostarczany w walizce HD Box z 2 akumulatorami i ładowarką.

#### CECHY

Symbol	M12FIWF12-422X
Wyjście	1/2"
Nm max	339
Częstość udaru [ud/min]	1100/2100/3200
Ilość akumulatorów	2
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie akumulatora [V]	12
Obroty [obr/min]	1200/1800/2700/2700

