



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI



Home > Szlifierki i polerki > Szlifierki kątowe



SYMBOL: **4933441300** PRODUCENT: **Milwaukee** EAN: **4002395001415**



HD18 AG-115-402C - Szlifierka kątowa śr. 115 mm, 18 V, HEAVY DUTY, wł. łopatkowy, w walizce, 2 x 4.0 Ah + ładowarka, 4933441300

- Napięcie: 18 V
- Średnica tarczy: 115 mm
- Maks. głębokość cięcia: 28 mm
- Prędkość bez obciążenia: 9000 obr/min
- Gwint wrzeciona: M14
- Typ włącznika: łopatkowy
- Hamulec: nie
- FIXTEC: nie
- Funkcja blokady włącznika: nie
- Typ akumulatora: Li-ion
- Ilość akumulatorów: 2
- Pojemność akumulatora: 4.0 Ah
- Ładowarka w zestawie: 80 min
- Waga z akumulatorem: 2,4 kg

GWARANCJA: GWARANCJA ROZSZERZONA 3 LATA
(WYMAGANA REJESTRACJA W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU)



~~2 339,00 zł~~ **-10%**

2 105,10 zł (netto)

(2 589,27 zł brutto)

PayU³ VISA MasterCard

Link do produktu

> <https://imilwauke.pl/pl/20173-hd18-ag-115-402c-szlifierka-katowa-sr-115-mm-18-v-heavy-duty-w-l-op-...>

OPIs

- Poziom wibracji przy szlifowaniu: 6,1 m/s²
- Poziom wibracji przy szlifowaniu metalu: 7,3 m/s²
- Poziom natężenia hałasu: 85,5 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 74,5 dB(A)
- Wysokowydajny 4-biegowy silnik MILWAUKEE® dostarcza maksymalną moc, przy jednoczesnej maksymalizacji (optymalizacji) stosunku mocy do wagi.
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie.
- Skrzynka przekładniowa, wykonana w całości z metalu daje trwałość Heavy-Duty.
- Zmniejszenie wysokości skrzynki przekładniowej i cienki kształt urządzenia dają optymalną ergonomię.
- Włącznik łopatkowy zwiększa bezpieczeństwo i łatwość obsługi.
- Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania.
- Wielopozycyjna rękojeść ułatwia użytkowanie.
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii.
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
- Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem.
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi [akumulatorami](#) MILWAUKEE® M18™.
- Standardowe wyposażenie: osłona bezpieczeństwa, uchwyt boczny.
- Dostarczana w walizce Kitbox z 2 akumulatorami i ładowarką.

CECHY

Symbol	HD18AG115-402C
Ilość akumulatorów	2
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie akumulatora [V]	18
Średnica tarczy	115.00
Typ włącznika	łopatkowy
Obroty [obr/min]	9000

