



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI



Home > Pily, pilarki, wyrzynarki > Pily tarczowe



SYMBOL: **4933464590** PRODUCENT: **Milwaukee** EAN: **4058546225353**



M18 BLCS66-502X - Bezszczotkowa pilarka tarczowa do drewna i tworzyw sztucznych 66 mm, 18 V, 5.0 Ah, z wyposażeniem, 4933464590

- Napięcie: 18 V
- Prędkość bez obciążenia: 5000 obr/min
- Średnica tarczy tnącej: 190 mm
- Średnica otworu tarczy: 30 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 90°: 66 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 45°: 48 mm
- Typ akumulatora: Li-ion
- Ilość akumulatorów: 2
- Pojemność akumulatora: 5.0 Ah
- Ładowarka w zestawie: 59 min
- Waga z akumulatorem: 4 kg

 **GWARANCJA: GWARANCJA ROZSZERZONA 3 LATA**
(WYMAGANA REJESTRACJA W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU)



~~2 959,00 zł~~ **-10%**

2 663,10 zł (netto)

(3 275,61 zł brutto)

PayU  

Link do produktu

> <https://imilwauke.pl/pl/20287-m18-blcs66-502x-bezczotkowa-pilarka-tarczowa-do-drewna-i-tworzyw-...>

OPIS

- Bezszczotkowa pilarka tarczowa M18™ z tarczą 190 mm, tnącą na głębokość 66 mm, gwarantuje, że piła przetnie trzy ułożone w stos płyty OSB.
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie.
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy.
- Wytrzymały metalowy haczyk do przechowywania i zwiększenia bezpieczeństwa miejsca pracy.
- Adapter w zestawie pasuje do wszystkich odkurzaczy Milwaukee®.
- Stopa wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium.
- Oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED.
- Głębokość cięcia 46 mm przy kącie 50°.
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi [akumulatorami](#) Milwaukee® M18™.
- W wyposażeniu: tarcza, prowadnica, adapter do odsysania pyłu, klucz do tarczy.
- **Dostarczana w walizce z 2 akumulatorami i ładowarką.**

CECHY

Symbol	M18BLCS66-502X
Ilość akumulatorów	2
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie akumulatora [V]	18
Średnica tarczy	190.00
Obroty [obr/min]	5000

