



SYMBOL: **4933448225** PRODUCENT: **Milwaukee** EAN: **4002395262809**



M12 CCS44-0 - Subkompaktowa pilarka tarczowa 44 mm, 12 V, FUEL™, bez wyposażenia, 4933448225

- Napięcie: 12 V
- Prędkość bez obciążenia: 3600 obr/min
- Średnica tarczy tnącej: 140 mm
- Średnica otworu tarczy: 20 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 90°: 44 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 45°: 33 mm
- Poziom ciśnienia akustycznego: 82 dB(A)
- Zmierzony poziom natężenia hałasu: 93 dB(A)
- Typ akumulatora: Li-ion
- Ilość akumulatorów: 0
- Waga z akumulatorem: 2,7 kg

GWARANCJA: GWARANCJA ROZSZERZONA 3 LATA
(WYMAGANA REJESTRACJA W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU)



Link do produktu

> <https://imilwaukee.pl/pl/20297-m12-ccs44-0-subkompaktowa-pilarka-tarczowa-44-mm-12-v-fuel-bez-wypo...>

OPIS

- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 2x dłuższą żywotność silnika oraz zapewnia 2x większą ilość cięć.
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu.
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem.
- Indywidualne monitorowanie ogniwa optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii.
- Regulacja kąta przy cięciu skośnym do 50°.
- Osłona górna i dolna wykonana z magnezu dają najlepszą w swojej klasie odporność na przeciążenia i uszkodzenia.
- Magnezowa stopa zmniejsza wagę i zwiększa trwałość urządzenia.
- Skuteczny wydmuch zanieczyszczeń.
- Dioda LED oświetla linię cięcia.
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi [akumulatorami](#) Milwaukee® M12™.
- W wyposażeniu: tarcza tnąca, przewodnica.
- **Dostarczana bez akumulatora i ładowarki.**

CECHY

Symbol	M12CCS44-0
Ilość akumulatorów	brak
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie akumulatora [V]	12
Średnica tarczy	140.00
Obroty [obr/min]	3600

