



SYMBOL: **4932371774** PRODUCENT: **Milwaukee** EAN: **4002395344505**



## 4932371774 - Frez obwodowy trepanacyjny HSS, 47 x 50 mm

Bardzo wydajny i wytrzymały frez obwodowy trepanacyjny HSS, który tnie materiał wyłącznie na krawędzi otworu.



731,10 zł **-10%**

**657,99 zł** (netto)

(809,33 zł brutto)

PayU<sup>3</sup> VISA MasterCard

Link do produktu > <https://imilwauke.pl/pl/23037-4932371774-frez-obwodowy-trepanacyjny-hss-47-x-50-mm.html>

### OPIS

- Średnica: 47 mm
- Długość całkowita: 50 mm
- Ilość w opakowaniu: 1
- O 100% większa szybkość i oszczędność została osiągnięta dzięki następującym czynnikom.
- Po pierwsze sposób cięcia frezem obwodowym polega na cięciu materiału na skraju otworu, natomiast wiertło kręte musi wyciąć pełną średnicę otworu.
- Po drugie, dzięki dwóm ostrym kątom na każdej krawędzi skrawającej jest możliwe osiągnięcie większych szybkości posuwu i mniejszego oporu frezowania.
- O 30% większa wydajność – dzięki temu, że frez obwodowy tnie materiał tylko na krawędzi otworu.
- Potrzebna jest mniejsza energia silnika i moc napędowa. Im większa średnica wiertła, tym większa oszczędność energii.
- Dłuższa żywotność – Frezy obwodowe wykonują mniejszą pracę podczas cięcia krawędzi niż wiertło kręte, dzięki czemu wywiercą więcej otworów od jednego ostrzenia do następnego.
- Korpus o grubości 6 mm oraz specjalna geometria zęba zapewniają wysoką stabilność i zmniejszają do minimum ryzyko złamania z powodu przecięcia.
- Frezy obwodowe HSS o grubych ściankach zapewniają zwiększenie trwałości i żywotności.
- Posiadają standardowy chwyt 19 mm Weldon.
- Głębokość skrawania 50 mm.

### CECHY

Symbol	4932371774
Nazwa	frez obwodowy trepanacyjny HSS
D	47.00
Ilość elementów	1
Długość robocza	50.00