



SYMBOL: **4932371776** PRODUCENT: **Milwaukee** EAN: **4002395344529**



4932371776 - Frez obwodowy trepanacyjny HSS, 49 x 50 mm

Bardzo wydajny i wytrzymały frez obwodowy trepanacyjny HSS, który tnie materiał wyłącznie na krawędzi otworu.



762,30 zł **-10%**

686,07 zł (netto)

(843,87 zł brutto)

PayU[®] VISA MasterCard

Link do produktu > <https://imilwauke.pl/pl/23039-4932371776-frez-obwodowy-trepanacyjny-hss-49-x-50-mm.html>

OPIS

- Średnica: 49 mm
- Długość całkowita: 50 mm
- Ilość w opakowaniu: 1
- O 100% większa szybkość i oszczędność została osiągnięta dzięki następującym czynnikom.
- Po pierwsze sposób cięcia frezem obwodowym polega na cięciu materiału na skraju otworu, natomiast wiertło kręte musi wyciąć pełną średnicę otworu.
- Po drugie, dzięki dwóm ostrym kątom na każdej krawędzi skrawającej jest możliwe osiągnięcie większych szybkości posuwu i mniejszego oporu frezowania.
- O 30% większa wydajność – dzięki temu, że frez obwodowy tnie materiał tylko na krawędzi otworu.
- Potrzebna jest mniejsza energia silnika i moc napędowa. Im większa średnica wiertła, tym większa oszczędność energii.
- Dłuższa żywotność – Frezy obwodowe wykonują mniejszą pracę podczas cięcia krawędzi niż wiertło kręte, dzięki czemu wywiercą więcej otworów od jednego ostrzenia do następnego.
- Korpus o grubości 6 mm oraz specjalna geometria zęba zapewniają wysoką stabilność i zmniejszają do minimum ryzyko złamania z powodu przecięcia.
- Frezy obwodowe HSS o grubych ściankach zapewniają zwiększenie trwałości i żywotności.
- Posiadają standardowy chwyt 19 mm Weldon.
- Głębokość skrawania 50 mm.

CECHY

Symbol	4932371776
Nazwa	frez obwodowy trepanacyjny HSS
D	49.00
Ilość elementów	1
Długość robocza	50.00