



PARTNER W DOBORZE ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI



Home > Wiertarki i wiertarko-wkrętarki > Wiertarko-wkrętarki > Z udarem



SYMBOL: **4933479867** PRODUCENT: **Milwaukee promo** EAN: **4058546376611**



M12 FPD2-0 - Kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa 12 V, FUEL™, bez wyposażenia, 4933479867

Wyprzedaż z magazynu. Pozostała 1 sztuka w promocji.

Wytrzymała wiertarka udarowa o kompaktowej budowie, dzięki 152 mm długości idealnie nadaje się do pracy w trudnych dostępnych miejscach.

GWARANCJA: GWARANCJA ROZSZERZONA 3 LATA
(WYMAGANA REJESTRACJA W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU)



~~849,00 zł~~ **-33%**

568,67 zł (netto)
(699,46 zł brutto)



Link do produktu

> <https://imilwauke.pl/pl/26737-m12-fpd2-0-kompaktowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-12-v-fuel-bez-wyp...>



OPIS

- Napięcie: 12 V
- Maks. częstotliwość udaru: 0-22500 ud/min
- Maks. moment obrotowy: 45 Nm
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie/murze/stali: 35/13/13 mm
- Pręd. bez obc. bieg 1/bieg 2: 0-450/0-1550 obr/min
- Uchwyt: 13 mm
- Ustawienia prędkości: 2
- Wkręty do drewna do: 8 mm
- Poziom wibracji przy wierceniu w betonie/metalu: 15,73/1,92 m/s²
- Poziom wibracji przy wkręcaniu: 0,86 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego (LPA): 89,3 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej (LWA): 100 dB(A)
- Ilość akumulatorów: 0
- Typ akumulatora: Li-ion
- Waga z akumulatorem (M12 B6): 1,4 kg

- Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 152 mm zapewniająca dostęp do ciasnych przestrzeni.
- 45 Nm momentu obrotowego - doskonały stosunek mocy do rozmiaru.
- 13 mm metalowy uchwyt do szybkiej wymiany i mocowania bitów.
- Sprzęgło mechaniczne z 13 ustawieniami momentu obrotowego, plus 1 do wiercenia z zablokowanym sprzęgłem i 1 do wiercenia z udarem z zablokowanym sprzęgłem.
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, metalowy zaczep do paska i lampka LED.
- Elastyczny system baterijny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™.
- **Dostarczana bez akumulatora i ładowarki.**

CECHY

Symbol	M12FPD2-0
Typ	udarowa
Nm max	45.00
Częstość udaru [ud/min]	0-22500
Ilość akumulatorów	brak
Ilość biegów	2
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie akumulatora [V]	12
Średnica uchwytu wiertarskiego	13.00
Średnica wiercenia w drewnie	35.00
Średnica wiercenia w metalu	13.00
Średnica wiercenia w murze	13.00
Obroty [obr/min]	0-450/0-1550